



Specificaties Philips LED Paneel  
Ledinaire RC065B G5 28W 3400lm -  
830-840 CCT | 60x60cm - UGR <22

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 249311                                   |
| EAN                        | 8720169516731                            |
| Fabrikantcode              | 8720169516731                            |
| Merk                       | Philips                                  |
| Fabrikantnaam              | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC |
| Lampdirect All-in garantie | 3 jaar                                   |
| Levensduur (uur)           | 50000                                    |
| Product Serie              | Ledinaire                                |

## Technische Informatie

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Techniek            | LED Geïntegreerd                            |
| Vervangt (Watt)     | 4x18                                        |
| Wattage             | 28W                                         |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                                     |
| Dimbaar             | Niet dimbaar                                |
| Kleurcode           | 835 Warm Wit, 830 Warm Wit, 840 Koel Wit    |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3500 Warm Wit, 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave                 |
| Lichtkleur          | Wit                                         |
| Kleurinstelling     | CCT                                         |

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 3400lm                      |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 120                         |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht      |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK02 - 0.20 Joule           |
| Armatuur Aansluiting         | Push In Aansluiting 2-polig |
| Powerfactor                  | >0.90                       |
| Type product                 | LED Panelen                 |

## Armatuur Informatie

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| EOC8                    | 51673199                     |
| Montage                 | Inbouwmontage                |
| UGR - Verblindingsgraad | < 22 - Voor algemene ruimtes |
| Optische Afdekking      | PS (polystyreen)             |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 to +35                   |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting         |
| Kleur Armatuur          | Wit                          |
| Behuizing               | Staal                        |
| Kleur behuizing         | Wit                          |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 595     |
| Breedte (mm)          | 595     |
| Hoogte (mm)           | 34      |

## Sensor Informatie

Sensortype: 088-3100000  
 Email: info@lampdirect.nl  
 Internet: www.lampdirect.nl

KVKK: 17260393  
 BTW: NL821186462B01

Lampdirect.nl  
 Any Lamp B.V.  
 Retouradres:  
 Hooze Zijde 30A  
 5626 DC, Eindhoven